

**ARDOISE CHAUSSURES DE SECURITE**

**S1P-SRC METAL FREE**

CE EN ISO 20345:2011



**WORKSTONE®**

Coque de protection  
Semelle anti-perforation

- Croûte de cuir et textile très résistant.
- Rétro-réfléchissant pour plus de visibilité.
- Excellente ventilation du pied, séchage rapide.
- Pare-chocs de protection avant.
- Semelle antidérapante, légère et très flexible.

Sans  
composants  
métalliques

39  
au  
47

**ARDOISE CHAUSSURES DE SECURITE**

**S1P-SRC METAL FREE**

CE EN ISO 20345:2011



**WORKSTONE®**

Coque de protection  
Semelle anti-perforation

- Croûte de cuir et textile très résistant.
- Rétro-réfléchissant pour plus de visibilité.
- Excellente ventilation du pied, séchage rapide.
- Pare-chocs de protection avant.
- Semelle antidérapante, légère et très flexible.

Sans  
composants  
métalliques

39  
au  
47

**ARDOISE CHAUSSURES DE SECURITE**

**S1P-SRC METAL FREE**

CE EN ISO 20345:2011



**WORKSTONE®**

Coque de protection  
Semelle anti-perforation

- Croûte de cuir et textile très résistant.
- Rétro-réfléchissant pour plus de visibilité.
- Excellente ventilation du pied, séchage rapide.
- Pare-chocs de protection avant.
- Semelle antidérapante, légère et très flexible.

Sans  
composants  
métalliques

39  
au  
47

**ARDOISE CHAUSSURES DE SECURITE**

**S1P-SRC METAL FREE**

CE EN ISO 20345:2011



**WORKSTONE®**

Coque de protection  
Semelle anti-perforation

- Croûte de cuir et textile très résistant.
- Rétro-réfléchissant pour plus de visibilité.
- Excellente ventilation du pied, séchage rapide.
- Pare-chocs de protection avant.
- Semelle antidérapante, légère et très flexible.

Sans  
composants  
métalliques

39  
au  
47

**ARDOISE CHAUSSURES DE SECURITE**

**S1P-SRC METAL FREE**

CE EN ISO 20345:2011



**WORKSTONE®**

Coque de protection  
Semelle anti-perforation

- Croûte de cuir et textile très résistant.
- Rétro-réfléchissant pour plus de visibilité.
- Excellente ventilation du pied, séchage rapide.
- Pare-chocs de protection avant.
- Semelle antidérapante, légère et très flexible.

Sans  
composants  
métalliques

39  
au  
47